

EWTgb 1683

Einbaubarer Weintemperschrank
Vinidor

↑
88
↓



2 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Steel Interior	Presentation Light	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Presentation Board								

Bauart **Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse **G**

Energieverbrauch Jahr/24 h **143 / 0,391 kWh**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l **33¹**

Gesamtvolumen **105 l²**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse **32 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaklasse **SN (+10 °C bis +32 °C)**

Frequenz / Spannung **50/60 Hz / 220-240 V~**

Anschlusswert **1,5 A**

Tür **Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos**

Nischenmaße in cm (H / B / T) **87,4-89 / 56-57 / mind. 55**

Steuerung

Art der Steuerung **LC-Display, Touch-Elektronik**

Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen

Alarm bei Störung **optisch und akustisch**

Türalarm **akustisch**

Kindersicherung **Ja**

Ausstattungs-vorteile

Temperaturzonen **2**

Temperaturbereich **+5 °C bis +20 °C**

Regelbare Kältekreisläufe **2**

Umluftkühlung **Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter**

Innenbeleuchtung **LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar**

Material Ablageflächen **Borde aus Buchenholz**

Ablageflächen gesamt **4**

Holzborde auf Teleskop. ausziehbar **2**

Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**

EAN-Nr. **9005382278994**

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.