

SRFvh 5511

Laborkühlgerät mit Umluftkühlung
Perfection



| | |
|--|---|
| Brutto- / Nettorauminhalt | 588/440 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 747/769/1793 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 606/536/1460 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 360 kWh |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
| Wärmeabgabe | 475 kJ/h |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schallleistung | 49 dB(A) |
| Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtaufverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
| Gradient / max. Fluktuation | 3,3 °C / 2,0 °C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
| Türausführung | Glas |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Netzausfallalarm | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN |
| Datenlogger | integriert, USB-Schnittstelle |
| Innenbeleuchtung | LED-Lichtsäule links, separat schaltbar |
| Verstellbare Ablageflächen | 5 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 600 / 536 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Maximale Gesamtbeladung | 300 kg |
| Rollen | Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten |
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
| Fühlerdurchführung | 1 x Ø 10 mm |
| DIN 13277 | Ja |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 111/98 kg |
| EAN-Nr. | 9005382246474 |