

## Оригінальна інструкція з експлуатації

Морозильна шафа

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 50

**UK**



G 5216

**7081 479-03**

**LIEBHERR**

## Зміст

Градація попереджень.....	50
База даних EPREL.....	50
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	50
Символи на приладі.....	51
Використання за призначенням.....	51
Передбачуване неправильне застосування.....	51
Декларація про відповідність.....	51
Акустична емісія приладу.....	51
Кліматичний клас.....	51
Опис приладу.....	52
Установка.....	52
Вирівнювання приладу.....	52
Електричне під'єднання.....	52
Розміри приладу.....	52
Елементи для обслуговування і контролю.....	52
Увімкнення і вимкнення приладу.....	52
Регулювання температури.....	53
Сигналізація відкритих дверей.....	53
Температурна сигналізація.....	53
Індикатор зникнення напруги в мережі.....	53
Режим настройки.....	53
Зберігання.....	54
SuperFrost (супер-мороз).....	54
Розморожування.....	54
Очищення.....	54
Несправності.....	55
Виведення приладу з експлуатації.....	55
Вказівки з утилізації.....	55
Перенавішування дверей.....	55

## Градація попереджень


<b>⚠ НЕБЕЗПЕКА</b>	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
<b>⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b>	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
<b>⚠ ОБЕРЕЖНО</b>	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
<b>Увага</b>	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
<b>Вказівка</b>	позначає корисні вказівки та поради.

## База даних EPREL

З 1 травня 2021 року інформація про маркування щодо енергоспоживання і вимог екологічної конструкції буде знаходитись у Європейській базі даних продуктів (EPREL). База даних продуктів доступна за наступним посиланням: <https://eprel.ec.europa.eu/>. У ній від Вас попросять ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі вказаний на заводській табличці.

## Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.



- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодоагенту.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації, щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.

- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.

- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.

- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.

- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Прослідкуйте за тим, щоб прострочені харчові продукти не споживались. Утилізуйте прострочені харчові продукти згідно з приписами.
- У середині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.

### Символи на приладі

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оливи у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогненебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

### Використання за призначенням

Прилад призначений виключно для охолодження харчових продуктів.

Цей прилад можна використовувати для виставлення харчових продуктів, включаючи напої, у роздрібній торгівлі. Їх промислове використання полягає, напр., у застосуванні у ресторанах, їдальнях, лікарнях і на промислових підприємствах, таких як пекарні, м'ясних крамницях, супермаркетах тощо.

Цей професійний холодильник придатний для зберігання заморожених харчових продуктів. Він **не** є придатним для виставлення харчових продуктів або виймання харчових продуктів клієнтами.

Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Усі інші способи використання є неприпустимими.

### Передбачуване неправильне застосування

**Не використовуйте** прилад для наступних застосувань:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Застосування на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження виробу або зіпсування продуктів, що зберігаються.

### Декларація про відповідність


Контур холодоагенту перевірений на герметичність. Прилад відповідає застосовним нормам техніки безпеки та Директивам ЄС 2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.

### Акустична емісія приладу

Рівень шумів, що виникають під час роботи приладу, не перевищує 70 dB (A) (відн. звукова потужність 1 пВт).

### Кліматичний клас

Кліматичний клас вказує, за якої кімнатної температури дозволяється експлуатувати прилад для досягнення повної холодильної потужності і яка має бути максимальна відносна вологість повітря в приміщенні, де встановлений прилад, щоб на зовнішньому боці корпусу приладу не утворювався конденсат.



Кліматичний клас зазначений на заводській таблиці.

Кліматичний клас	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Мінімальна допустима кімнатна температура у місці установки складає 10 °C.

## Опис приладу



- (1) Елементи для обслуговування і контролю
- (2) Заводська табличка
- (3) Ніжки
- (4) Висувні ящики


## УВАГА

Максимальне завантаження кожного висувного ящика складає 30 кг.

## Установка

- Не встановлюйте прилад в зонах прямого сонячного проміння, біля печі, елементів опалювання і т.п.
- Не встановлюйте на прилад інші тепловиділяючі прилади, напр., мікрохвильові печі, тостери та ін.
- Чим більше холодоагенту міститься в пристрої, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогне-небезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

- При встановленні декількох приладів один коло одного потрібно залишати між приладами відстань в 30 мм. При занадто малій відстані між боковими стінками приладів конденсується вода.



## Вирівнювання приладу

Компенсуйте нерівності підлоги за допомогою регульованих ніжок.

## УВАГА

Прилад повинен бути вирівняний горизонтально й вертикально. Коли прилад стоїть навскіс, корпус приладу може деформуватися і двері не закриватимуться правильно.

## Електричне під'єднання


Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.

Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській табличці. Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником.

Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 А до 16 А.


Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.




Не підключайте прилад через подовжувач або трійник.

Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!

## Розміри приладу



## Елементи для обслуговування і контролю



- ① Індикація температури (Дисплей)
- ② Кнопки для настройки температури
- ③ Кнопка увімк/вимк
- ④ Кнопка режиму Superfrost
- ⑤ Кнопка вимкнення аварійної сигналізації
- ⑥ Захист від дітей активований

## Увімкнення і вимкнення приладу

### Увімкнення

Натисніть кнопку **On/Off**, щоб засвітився індикатор температури.



При запуску в експлуатацію і поки прилад теплий на індикаторі відображаються штрихи, поки температура не стане нижче 0 °С.


### Вимкнення

Натисніть кнопку **On/Off** і утримуйте її натиснутою протягом прибл. 3 секунд, щоб згас індикатор температури.

## Регулювання температури

### Збільшити температуру/зробити тепліше

Для цього натиснути кнопки регулювання **Up** (вгору).



### Зменшити температуру/зробити холодніше

Для цього треба натиснути кнопки регулювання **Down** (вниз).

- Після першого натиснення на кнопку індикатор почне мигати.
- При повторному натисненні змінить настройку температури.
- Приблизно через 5 секунд після останнього натиснення однієї з кнопок електроніка автоматично перемикається і індикатор відображає фактичну температуру.

### Вказівка

У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бути вищою ніж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

## Сигналізація відкритих дверей

Якщо двері відкриті більше 180 секунд, подається звуковий попереджувальний сигнал.

Якщо для завантаження необхідно, щоб двері були відкриті довше, то відключіть звуковий попереджувальний сигнал, натиснувши кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm**.



При закритті дверей звукова сигналізація знову готова до роботи.

## Температурна сигналізація

У разі виникнення недопустимих температур всередині приладу подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

Після тривалого зникнення електроживлення може статися, що температура всередині приладу буде надто високою. Після поновлення електроживлення індикатор вказує на зниження температури.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

Коли температура всередині приладу досягне встановленого значення, індикатор температури перестане мигати.

### Температурна сигналізація при несправності приладу

При несправності приладу температура всередині приладу може надто підвищитися або понизитися. Подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

Якщо індикатор відображає надто високу (теплу) температуру, перевірте спочатку, чи правильно закриті двері.


Якщо через годину індикатор температури все ще відображає надто високе або надто низьке значення, то зверніться у службу сервісу.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

## Індикатор зникнення напруги в мережі

Якщо на індикаторі з'являється **пА**, це значить, внаслідок зникнення напруги в мережі температура в морозильній камері занадто висока.

- Натисніть кнопку виключення аварійної сигналізації.



Індикатор відображає найвищу температуру під час відсутності напруги в мережі.

Перевірте якість харчових продуктів в залежності від відображеної температури.

**Не живайте в їжу зіпсовані продукти!**

**Не заморожуйте повторно розморожені продукти!**

При повторному натисненні кнопки виключення аварійної сигналізації показання індикатора стираються.

## Режим настройки

У режимі настройки можна активувати функцію захисту від дітей та змінити яскравість світіння індикатора. За допомогою функції захисту від дітей Ви можете захистити прилад від небажаного вимкнення.

### Активация функції захисту від дітей

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

### Деактивация функції захисту від дітей

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

### Настройка яскравості дисплея

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Натискуйте Індикатор =

Кнопками **Up** чи **Down** можна вибрати потрібне налаштування.

**h1** = мінімальна яскравість

**h5** = максимальна яскравість

Натискуйте Індикатор =

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

Налаштована яскравість дисплея активується через одну хвилину.

При натисненні якої-небудь кнопки дисплей світиться протягом 1 хвилини з максимальною яскравістю.

При увімкненні приладу налаштована яскравість світіння активується лише після досягнення налаштованої температури всередині приладу.

## Зберігання

### Увага

Зберігайте сире м'ясо або рибу у чистих, закритих посудинах на нижній полиці холодильної/морозильної камери, щоб вони не торкались інших харчових продуктів і рідина не могла потрапити на інші харчові продукти.

Недотримання цих вказівок може призвести до псування харчових продуктів.

## SuperFrost (супер-мороз)


При активації функції SuperFrost (супер-мороз) температура в морозильній камері зменшується до найнижчого можливого значення.

Використовуйте режим SuperFrost, щоб швидко охолодити велику кількість харчових продуктів.

Коли режим SuperFrost увімкнений, прилад працює на максимальній холодильній потужності.

### Увімкнення режиму SuperFrost

- Натисніть кнопку **SuperFrost** - на дисплеї з'являється символ \*



Електроніка автоматично перемикається назад на нормальне регулювання.

### Передчасне вимкнення режиму SuperFrost

- Натисніть кнопку **SuperFrost**.

## Розморожування

Після тривалого часу експлуатації на пластинах морозильної камери утворюється шар інею або кірка льоду. Вони збільшують енергоспоживання.

Тому треба регулярно розморожувати пластини.

- Для розморожування вимкніть прилад. **Витягніть штепсель з розетки.**
- Перемістіть охолоджені продукти у інші прилади.
- Під час процесу розморожування залиште двері приладу відкритими.
- Після розморожування протягом прибл. 20 хвилин шар інею та льоду можна відділити і видалити руками.
- Залишки талої води треба вимокати тканиною і витерти прилад зсередини.

## Очищення

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищенням слід обов'язково вимкнути електроживлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!

- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Щоб запобігти короткому замиканню, під час очищення приладу слідкуйте за тим, щоб вода для миття не потрапляла в електричні компоненти.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.



## Несправності

### • На індикаторі з'являється напис F3.

– Це свідчить про несправність приладу. Зверніться у службу сервісу.

### Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.

#### • Прилад не працює. Перевірте

- чи увімкнений прилад,
- чи правильно вставлен штепсель в розетку,
- чи в порядку запобіжник розетки.


#### • При ввімкненні штепселя у розетку холодильний агрегат не працює, але на індикаторі температури відображається значення.

– Активований презентаційний режим. Зверніться у службу сервісу.

#### • Температура недостатньо низька. Перевірте

- настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
- Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
- Чи в порядку витяжна вентиляція?
- Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип ①, номер сервісу ② і номер приладу ③, вказані на заводській табличці.



Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

## Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення плісняви.

## Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.




Стежте за тим, щоб при вивезенні відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.

Цей прилад містить горючі газу у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.

## Перенавішування дверей

- Зніміть кришку ① .
- Відкрутіть шарнірний куточок ② . Зніміть двері.
- Переставте захисну кришку ④ на іншу сторону.
- Переставте деталі шарніра ③ на шарнірному куточку ② .
- Притискні планки ⑤ вставте спереду і відсуньте.
- Ручки ⑥ і пробки ⑦ встановіть на протилежній стороні.
- Змонтуйте притискні планки ⑤ .
- Переставте пробку ⑧ .
- Зніміть кришки ⑩ і ⑪ .
- Перемістіть штифт ⑨ .
- Знову встановіть кришки ⑩ і ⑪ на протилежному боці.
- Повісьте двері на штифт ⑨ і закрийте.
- Встроміть шарнірний куточок ② в нижню опору дверей і прикрутіть його.
- Вставте кришку ① до її клацання.





**Liebherr-Hausgeräte GmbH**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Germany  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

