

WTes 1672

Weintemperierschrank Vinidor

← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	34 ¹
Gesamtvolumen	94 l ²
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	36 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T)	82,2 / 59,8 / 57,5
Steuerung	
Art der Steuerung	MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs-vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Aluminium-Stangengriff
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Schloss	mechanisch
EAN-Nr.	9005382279717

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.