


Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Συνδυασμός ψύξης-κατάψυξης

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 14

EL



LCv 4010

7085 946-00

LIEBHERR


Περιεχόμενα

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης	14
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης.....	14
Σύμβολα στην συσκευή.....	15
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.....	15
Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση	15
Δήλωση συμμόρφωσης.....	15
Κλιματική κλάση.....	16
Περιγραφή συσκευής	16
Εκπομπή θορύβου συσκευής	16
Τοποθέτηση	16
Ευθυγράμμιση συσκευής	16
Διαστάσεις	16
Ηλεκτρική σύνδεση.....	16
Λουκέτο ασφάλειας.....	16
Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής	17
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	17
Λειτουργία ένδειξης θερμοκρασίας	17
Συναγερμός ανοίγματος πόρτας.....	18
Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης για συναγερμό ανοίγματος πόρτας	18
Ρυθμίσεις ηχητικής προειδοποίησης.....	18
Ρύθμιση λειτουργίας ηχητικής προειδοποίησης	18
Δοκιμή συναγερμού	18
Μηνύματα συναγερμού	19
Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού.....	19
Εμφάνιση αποθηκευμένων καταστάσεων συναγερμού και ανάγνωση αλλαγής θερμοκρασίας	19
Επαναφορά καταγεγραμμένων καταστάσεων συναγερμού ΗΑη	19
Επαναφορά τιμής καταγεγραμμένης αλλαγής θερμοκρασίας rt	19
Παράδειγμα αιτήματος συναγερμού.....	20
Βαθμονόμηση αισθητήρα ρύθμισης	20
Αισθητήρας προϊόντος (εξάρτημα που παραδίδεται)	20
Βαθμονόμηση αισθητήρα προϊόντος	20
Μεταγωγή ένδειξης θερμοκρασίας μεταξύ αισθητήρα ρύθμισης και αισθητήρα προϊόντος	20
Φραγή πλήκτρων.....	21
Αλλαγή διεύθυνσης δικτύου	21
Επαναφορά παραμέτρων σε εργοστασιακή ρύθμιση	21
Ρύθμιση ρολογιού πραγματικής ώρας	21
Μεταγωγή σε θερινή/χειμερινή ώρα	21
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση αυτόματης μεταγωγής θερινής/χειμερινής ώρας	21
Καθαρισμός.....	22
Απόψυξη	22
Απενεργοποίηση της συσκευής	22
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών	22
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	23
Πιθανά μηνύματα σφάλματος στην οθόνη.....	23
Εξωτερικός συναγερμός	23
Εκτέλεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας	24
Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες	24

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.
⚠ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ελαφρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλικές φθορές.
Σημείωση	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο πλαίσιο συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού. 
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** απαγορεύεται η λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών εντός του ραφιού ψύξης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά την τοποθέτηση της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** τα πολύπριζα/οι μονάδες διανομής ισχύος καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να λειτουργούν στην πίσω πλευρά των συσκευών.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η παρούσα συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (οδηγίες εντοιχισμού), προς αποφυγή κινδύνων που οφείλονται σε ελαττωματική σταθερότητα.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών απαγορεύεται να αναλαμβάνουν την φόρτωση και την εκκένωση της συσκευής ψύξης και κατάψυξης.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές φθορές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με την βοήθεια 2 ατόμων.
- Μετά από την αποσυσκευασία, ελέγξτε την συσκευή για τυχόν βλάβες. Εάν υπάρχουν βλάβες, επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Μην συνδέετε την συσκευή σε τροφοδοσία τάσης.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες (π.χ. προϊόντα στην ψύξη/κατάψυξη). Εφόσον χρειαστεί, λάβετε μέτρα προστασίας (π.χ. γάντια).
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του συνδετικού αγωγού δικτύου.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται όταν το βύσμα είναι εμφανώς αποσυνδεδεμένο.
- Συναρμολογείτε, συνδέετε και απορρίπτετε την συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το βύσμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο δικτύου μόνο τραβώντας από το βύσμα. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

Σύμβολα στην συσκευή

	Το σύμβολο ενδέχεται να βρίσκεται στο συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι μέσα στο συμπιεστή και υποδεικνύει τον παρακάτω κίνδυνο: Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Κατά την φυσιολογική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Προειδοποίηση για εύφλεκτες ύλες.
	Αυτό ή παρόμοιο αυτοκόλλητο ενδέχεται να βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται σε πλαίσιο ενισχυμένο με αφρό στην πόρτα και/ή στο περιβλήμα. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Το εργαστηριακό ψυγείο γενικής χρήσης για επαγγελματική χρήση είναι κατάλληλο για αποθήκευση προϊόντων σε θερμοκρασίες μεταξύ 3 °C και 16 °C (χώρος ψύξης), -9 °C και -30 °C (χώρος κατάψυξης).

Τα προϊόντα που αποθηκεύονται συνήθως είναι δοκιμαστικοί σωλήνες, αντιδραστήρια, εργαστηριακά σκεύη κ.λπ.

Κατά την αποθήκευση πολύτιμων ή ευαίσθητων στη θερμοκρασία ουσιών ή προϊόντων, απαραίτητη είναι η χρήση ανεξάρτητου συστήματος συναγερμού που επιτηρείται διαρκώς.

Το εν λόγω σύστημα συναγερμού πρέπει να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάσταση συναγερμού να κοινοποιείται άμεσα σε αρμόδιο άτομο, το οποίο πρέπει να προβεί σε επόμενα απαραίτητα μέτρα.

Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τις παρακάτω εφαρμογές:

- αποθήκευση και ψύξη
- χημικών ασταθών, εύφλεκτων ή ερεθιστικών ουσιών
- αίματος, πλάσματος ή άλλων σωματικών υγρών με σκοπό την έγχυση, την εφαρμογή ή την εισαγωγή σε ανθρώπινο σώμα.

- Εφαρμογή σε τομείς που κινδυνεύουν από εκρήξεις.
- Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους που επικρατεί υγρασία ή υπάρχει νερό ψεκασμού.

Μια ακατάλληλη εφαρμογή της συσκευής προκαλεί βλάβη ή καταστροφή των αποθηκευμένων αγαθών.


Δήλωση συμμόρφωσης

Τοκύκλωμα ψυκτικού μέσου έχει ειλεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας όπως και στις οδηγίες ΕΕ 2006/42/EK, 2014/30/EU, 2009/125/EK και 2011/65/EU.

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση αναφέρει τη θερμοκρασία χώρου, στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η συσκευή, ούτως ώστε να σημειώσει την πλήρη ψυκτική απόδοση και τη μέγιστη υγρασία αέρα στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής, έτσι ώστε να μην σχηματίζεται συμπύκνωμα στο εξωτερικό περιβλήμα.


Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην ετικέτα τύπου.



Κλιματική κλάση	μέγ. θερμοκρασία χώρου	μέγ. σχ. υγρασία αέρα
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χώρου στον χώρο τοποθέτησης είναι 10 °C.

Περιγραφή συσκευής



- (1) Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου
- (2) Ετικέτα τύπου/χαρακτηριστικών
- (3) ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
- (4) Συρτάρια
- (5) Ρυθμιζόμενα πόδια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέγιστη φόρτωση ανά ράφι αποθήκευσης ανέρχεται σε 40 kg.

Η μέγιστη φόρτωση ανά συρτάρι ανέρχεται σε 20 kg.

Εκπομπή θορύβου συσκευής

Η στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής είναι μικρότερη από 70 dB(A) (ηχητική ισχύς σχ. 1 pW).

Περαιτέρω χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Ακουστικός και οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Ακουστικός και οπτικός συναγερμός ανοίγματος πόρτας.
- Επαφή χωρίς δυναμικό για σύνδεση σε σύστημα τηλεπαρακολούθησης.
- Σειριακή διεπαφή (RS485) για εξωτερική τεκμηρίωση θερμοκρασίας και συναγερμού.
- Αποθήκευση ελάχιστης/μέγιστης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου που προκύπτει.
- Αποθήκευση των τελευταίων 3 συναγερμών θερμοκρασίας με ώρα, ημερομηνία και διάρκεια συναγερμού.
- Αποθήκευση των τελευταίων 3 βλαβών δικτύου με ώρα, ημερομηνία και διάρκεια βλάβης δικτύου.
- Θερμοστάτης ασφάλειας για αποφυγή θερμοκρασιών κάτω από +2 °C.


Οι εν λόγω διατάξεις τεχνικής ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε, προς αποφυγή βλαβών σε αποθηκευμένα προϊόντων σε ψύξη. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση απενεργοποίησης και θέσης εκτός λειτουργίας των εν λόγω διατάξεων!

Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε φούρνο, θέρμανση και παρόμοιες διατάξεις.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή ακριβώς δίπλα από τον τοίχο.

Ευθυγράμμιση συσκευής


Ισοσταθμίστε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα ρυθμιζόμενα πόδια.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί οριζοντίως και καθέτως. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε εγκάρσια θέση, ενδέχεται να παραμορφωθεί ο κορμός της συσκευής και η πόρτα να μην κλείνει σωστά

Διαστάσεις



Ηλεκτρική σύνδεση

Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα.


Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα τύπου. Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο Περιγραφή συσκευής.

Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια.

Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 A και 16 A.

Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω πολύπριζου.



Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενό ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φίς εξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα!


Λουκέτο ασφάλειας

Το λουκέτο στην πόρτα της συσκευής έχει εξοπλιστεί με έναν μηχανισμό ασφάλειας.

Κλείδωμα συσκευής

- Στρέψτε το κλειδί προς την κατεύθυνση 1.
- Στρέψτε το λουκέτο κατά 90°.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες με την ίδια σειρά.



Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου



Γενική περιγραφή

Τα στοιχεία χρόνου ή θερμοκρασίας που βρίσκονται δίπλα από τον όρο **'Ενδειξη =**, είναι τιμές παραδείγματα.
Στα παρακάτω αποσπάσματα περιγράφεται ο χειρισμός του χώρου ψύξης. Ο χειρισμός του χώρου κατάψυξης είναι ίδιος.

- Πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής)
- Πλήκτρα επιλογής
- Φραγή πλήκτρων
- Πλήκτρο για αίτημα αποθηκευμένων καταστάσεων συναγερμού
- Πλήκτρο διακοπής συναγερμού
- Πλήκτρο Enter

Σύμβολα στην οθόνη

- Συμπιεστής σε λειτουργία
- Το LED αναβοσβήνει - καθυστέρηση ενεργοποίησης συγκροτήματος ψύξης. Μετά από εξισορρόπηση πίεσης στο κύκλωμα ψύξης ξεκινάει αυτόματα ο συμπιεστής.
- Ανεμιστήρας σε λειτουργία
- Η συσκευή βρίσκεται σε φάση απόψυξης
- Η ένδειξη θερμοκρασίας πάνω από τον αισθητήρα προϊόντος είναι ενεργή.
- Το LED αναβοσβήνει και εμφανίζεται Ε Έ Λ. Το ρολόι πραγματικής ώρας πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου.
- Η ένδειξη σημαίνει ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία και η εσωτερική θερμοκρασία συσκευής καταγράφονται.
- Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει , είτε έλαβε χώρα διακοπή ρεύματος ή η θερμοκρασία στη συσκευή βρέθηκε κάποια στιγμή σε μη επιτρεπόμενα όρια.
- Λειτουργία συναγερμού
- Στη συσκευή υπάρχει κάποιο σφάλμα. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

Συνδέστε το βύσμα. Anzeige = OFF.

Ενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = ON

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία δεν εμφανίζεται μήνυμα συναγερμού.

Εάν η συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία αποσυνδεθεί από το δίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο υπερβεί το ανώτερο όριο συναγερμού, τότε η εν λόγω κατάσταση αναγνωρίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα ως σφάλμα (στην οθόνη αναβοσβήνει).

Σε περίπτωση εκ νέου θέσης σε λειτουργία πρέπει αυτή η ένδειξη να επαναφερθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Πατήστε .

+ Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = YES

To LED παραμένει στο σημείο αυτό μόνιμα αναμμένο.

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Απενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = OFF

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε για 1 δευτ. Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει.

Αύξηση/ανέβασμα θερμοκρασίας - Πατήστε .

Μείωση/κατέβασμα θερμοκρασίας - Πατήστε .

Πατήστε εκ νέου . Η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας αποθηκεύεται.

Σημείωση

Στο πιο ζεστό σημείο του εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εάν η πόρτα ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σημειωθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στις επιφάνειες της συσκευής.

Λειτουργία ένδειξης θερμοκρασίας

Η ένδειξη θερμοκρασίας μπορεί να επιλεχθεί μεταξύ βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι βαθμοί Κελσίου.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = °F

Πατήστε . Ένδειξη = |

Με τα πλήκτρα ή επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

0 = °C 1 = °F

Πατήστε . Ένδειξη = °F

Πατήστε για 5 δευτ. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Συναγερμός ανοίγματος πόρτας

Όταν η πόρτα ανοίξει, ανάβει το LED και η ένδειξη θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει.

Εάν η πόρτα ανοίξει για περισσότερα από 240 δευτερόλεπτα, το LED αρχίζει να αναβοσβήνει και στην ένδειξη αναβοσβήνει το εναλλάξ με την ένδειξη θερμοκρασίας.

Η ηχητική προειδοποίηση ηχεί (εφόσον η λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης δεν είναι απενεργοποιημένη).

Όταν η πόρτα για την αποθήκευση προϊόντων σε ψύξη πρέπει να μείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανοιχτή, ρυθμίστε σε σίγαση την ηχητική προειδοποίηση πατώντας το πλήκτρο .

Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης για συναγερμό ανοίγματος πόρτας

Ο χρόνος έως ότου ηχήσει η ηχητική προειδοποίηση μετά το ανοίγμα της πόρτας μπορεί να αλλάξει.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί .

Πατήστε . Ένδειξη = . Όρια ρύθμισης = 1-5 λεπτά

Με τα πλήκτρα ή επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Ρυθμίσεις ηχητικής προειδοποίησης

Η ηχητική προειδοποίηση παραμένει μετά το πάτημα του πλήκτρου για την επίκαιρη κατάσταση συναγερμού σε σίγαση. Εάν η ηχητική προειδοποίηση ενεργοποιηθεί αυτόνομα εκ νέου, πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί .

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε . Ένδειξη =

Η αυτόματη επανεργοποίηση της ηχητικής προειδοποίησης είναι πλέον ενεργή.

Ο χρόνος, έως ότου ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηχητική προειδοποίηση, πρέπει να ρυθμιστεί.

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε . Ένδειξη = Όρια ρύθμισης = 1-120 λεπτά

Με τα πλήκτρα ή επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Ρύθμιση λειτουργίας ηχητικής προειδοποίησης

Η λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί εντελώς.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί .

Πατήστε . Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα ή επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

0 = ενεργοποιημένη λειτουργία ηχητική προειδοποίηση

1 = απενεργοποιημένη λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης

Πατήστε . Ένδειξη =

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Δοκιμή συναγερμού

Με τη συγκεκριμένη δοκιμή ελέγχεται η λειτουργική ετοιμότητα της εσωτερικής και ενδεχομένως εξωτερικά συνδεδεμένης διάταξης συναγερμού.

Η ψύξη της συσκευής κατά τη διάρκεια της εν λόγω δοκιμής δεν διακόπτεται.

+ Πατήστε για 5 δευτ.

• Η ένδειξη αλλάζει σε τιμή θερμοκρασίας $0,2^{\circ}\text{C}$ κάτω από το ρυθμισμένο ανώτατο όριο συναγερμού.

• Η τιμή θερμοκρασίας αυξάνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα κατά $0,1^{\circ}\text{C}$.

• Κατά την επίτευξη του ανώτατου ορίου συναγερμού εμφανίζεται η ένδειξη . Μια εξωτερικά συνδεδεμένη μονάδα συναγερμού που έχει συνδεθεί στην έξοδο συναγερμού χωρίς δυναμικό ενεργοποιείται στο σημείο αυτό.

• Η τιμή θερμοκρασίας αυξάνεται περαιτέρω έως $0,2^{\circ}\text{C}$ πάνω από το ανώτερο όριο συναγερμού.

• Η ίδια διαδικασία λειτουργεί αυτόματα για το κατώτερο όριο συναγερμού. Στην ένδειξη εμφανίζεται .

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ανάβει το LED .

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει αυτόματα σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Πρόωρη διακοπή δοκιμής

Πατήστε για 5 δευτ.

Σημείωση

Όταν οι τιμές του ανώτερου και του κατώτερου ορίου συναγερμού (και στο κεφάλαιο "Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού") έχουν ρυθμιστεί σε 0, στην οθόνη εμφανίζεται και στο πλαίσιο αυτής της δοκιμής.

Μηνύματα συναγερμού

1. Το LED αναβοσβήνει στην οθόνη

Εάν στην ένδειξη εμφανιστεί , υπάρχει σφάλμα στη συσκευή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

2. Το LED αναβοσβήνει στην οθόνη - ένδειξη HI ή LO

Μέσα στον εσωτερικό χώρο επικρατεί πολύ ζέστη (HI) ή πολύ κρύο (LO).

Η ηχητική προειδοποίηση ηχεί (εφόσον η λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης δεν είναι απενεργοποιημένη).

Σημείωση

Οι παράμετροι συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν. Βλέπε απόσπασμα **Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού**.

3. Τα HA / HF / αναβοσβήνουν στην οθόνη

Έλαβε χώρα βλάβη δικτύου (HF) μεγάλου χρονικού διαστήματος ή μέσα στον εσωτερικό χώρο επικράτησε για σημαντικό χρονικό διάστημα πολύ ζέστη ή πολύ κρύο (HA).

Αποθηκεύονται έως και τρεις καταστάσεις συναγερμού και μπορούν να εμφανιστούν.

Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού

Τα όρια συναγερμού (διαφορά από ρυθμισμένη θερμοκρασία) και η καθυστέρηση συναγερμού (χρονική καθυστέρηση έως την ενεργοποίηση συναγερμού) μπορούν να ρυθμιστούν.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = $\Gamma \Sigma$

Πατήστε \wedge έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί HI .

HI = κατώτερο όριο συναγερμού

Πατήστε . Ένδειξη = διαφορά θερμοκρασίας $^{\circ}\text{C}$

Με τα πλήκτρα \vee ή \wedge επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Ρυθμίστε μόνο θετικές αριθμητικές τιμές!

Πατήστε . Ένδειξη = HI

Πατήστε \wedge . Ένδειξη = HI ανώτερο όριο συναγερμού

Πατήστε . Ένδειξη = διαφορά θερμοκρασίας $^{\circ}\text{C}$

Με τα πλήκτρα \vee ή \wedge επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Ρυθμίστε μόνο θετικές αριθμητικές τιμές!

Πατήστε . Ένδειξη = HI

Πατήστε \wedge . Ένδειξη = HI

Πατήστε . Ένδειξη = καθυστέρηση συναγερμού σε λεπτά

Με τα πλήκτρα \vee ή \wedge επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε . Ένδειξη = HI

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Εμφάνιση αποθηκευμένων καταστάσεων συναγερμού και ανάγνωση αλλαγής θερμοκρασίας

Πατήστε . Ένδειξη = HI

Με τα πλήκτρα \vee ή \wedge μετακινηθείτε μέσα στον κατάλογο.

HI π αριθμός συναγερμών θερμοκρασίας που προέκυψαν

HI πλέον επίκαιρος συναγερμός θερμοκρασίας

HI | προτελευταίος συναγερμός θερμοκρασίας

HI 2 συναγερμός θερμοκρασίας πριν HI |

HF π αριθμός βλαβών δικτύου

HF | προτελευταία βλάβη δικτύου

HF 2 βλάβη δικτύου πριν HF |

$\Gamma \Sigma$ χρονικό διάστημα σε ώρες, κατά το οποίο καταμετρήθηκαν οιμέγιστες και οι ελάχιστες θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου

ΓH υψηλότερη (θερμότερη) καταμετρημένη θερμοκρασία

ΓL χαμηλότερη καταμετρημένη θερμοκρασία

Με τα πλήκτρα επιλέξτε το επιθυμητό σημείο. Εάν πατήθει επανειλημένως αυτό το πλήκτρο, θα επιστρέψετε στον κατάλογο.

Μπορείτε να εγκαταλείψετε πρόωρα το μενού, πατώντας για 5 δευτ. το πλήκτρο .

Εάν εντός 60 δευτερολέπτων δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, το ηλεκτρονικό σύστημα επανέρχεται.

Επαναφορά καταγεγραμμένων καταστάσεων συναγερμού HA

Πατήστε . Ένδειξη = HI

HI + \wedge Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = $\Gamma \Sigma$

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Επαναφορά τιμής καταγεγραμμένης αλλαγής θερμοκρασίας rt

Πατήστε . Ένδειξη = HI

Πατήστε το πλήκτρο \vee ή \wedge , έως ότου εμφανιστεί $\Gamma \Sigma$ στην οθόνη.

Πατήστε . Ένδειξη = $\Gamma \Sigma$

\vee Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = $\Gamma \Sigma$

Οι τιμές για H και L (υψηλότερη ή χαμηλότερη καταμετρημένη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου) επαναφέρονται στην θερμοκρασία που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πατήστε για 5 δευτ. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Παράδειγμα αιτήματος συναγερμού

Κατάσταση: τα HA / HF / αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Πατήστε . Ένδειξη = **ΗΡΠ**

Πατήστε . Ένδειξη = **□**

Δεν προέκυψε καμία κατάσταση συναγερμού με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Πρέπει να λάβει χώρα μετάβαση σε ένδειξη **ΗΡΠ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **ΗΡΠ**

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **ΗΡΠ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **|** Έχει προκύψει 1 βλάβη δικτύου.

Πατήστε . Ένδειξη = **ΗΡΠ**

Πατήστε . Ένδειξη = **ΗΡΠ** Πλέον επίκαιρη βλάβη δικτύου που προέκυψε.

Πατήστε . Ένδειξη = **ΥΠΟ** (έτος)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΠΥΠ** (μήνας 1-12)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΔΥΠ** (ημέρα 1-31)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΗΥΠ** (ώρα 0-23)

Πατήστε . Ένδειξη = **ηΥΠ** (λεπτό 0-59)

Πατήστε . Ένδειξη = **ξΥΠ** (χρονικό διάστημα σε λεπτά)

+ Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **ΓΕΣ**

To LED παραμένει στο σημείο αυτό μόνιμα αναμμένο.

Η ένδειξη **HA / HF** σβήνει.

Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται σε ετοιμότητα το ηλεκτρονικό σύστημα για την επόμενη κατάσταση συναγερμού.

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Βαθμονόμηση αισθητήρα ρύθμισης

(αισθητήρας σειράς για ρύθμιση θερμοκρασίας)

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση των ενδεχόμενων ανοχών αισθητήρα ρύθμισης (εμφανιζόμενη θερμοκρασία για πραγματική εσωτερική θερμοκρασία) με την εν λόγω λειτουργία.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **ΓΕΣ**.

Πατήστε . Ένδειξη = εργοστασιακά ρυθμισμένη τιμή διόρθωσης

Με τα πλήκτρα ή αυξήστε ή μειώστε την τιμή διόρθωσης σε βήματα του 0,1 °C.

Πατήστε . Ένδειξη = επίκαιρη (διορθωμένη) εσωτερική θερμοκρασία

Πατήστε . Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Αισθητήρας προϊόντος

(εξάρτημα που παραδίδεται) Με τη βοήθεια του αισθητήρα προϊόντος είναι δυνατή η καταμέτρηση ή η καταγραφή της θερμοκρασίας σε τυχαίο σημείο στον εσωτερικό χώρο.

• Συνδέστε τον αισθητήρα (βλέπε κεφάλαιο **Εξωτερικός συναγερμός**)

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε . Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε . Ένδειξη = **□**

Πατήστε . Ένδειξη = **|**

Πατήστε . Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται **— — —**, δεν έχει ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας προϊόντος.

Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται **ΞΞ**, δεν έχει συνδεθεί ο αισθητήρας ή είναι ελαττωματικός.

Βαθμονόμηση αισθητήρα προϊόντος

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση των ενδεχόμενων ανοχών αισθητήρα προϊόντος (εμφανιζόμενη θερμοκρασία για πραγματική εσωτερική θερμοκρασία) με την εν λόγω λειτουργία.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **ΓΕΣΞΞ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **□□**

Με τα πλήκτρα ή αυξήστε ή μειώστε την τιμή διόρθωσης σε βήματα του 0,1 °C.

Πατήστε . Ένδειξη = επίκαιρη (διορθωμένη) θερμοκρασία αισθητήρα προϊόντος

Πατήστε . Ένδειξη = **ΓΕΣΞΞ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Μεταγωγή ένδειξης θερμοκρασίας μεταξύ αισθητήρα ρύθμισης και αισθητήρα προϊόντος

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **ΓΕΣΞΞ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **|** (αισθητήρας ρύθμισης)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΞΞ** (Αισθητήρας προϊόντος)

Όταν ο αισθητήρας προϊόντος είναι ενεργός, εμφανίζεται στην οθόνη **ΞΞ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **ΓΕΣ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Φραγή πλήκτρων

Με τη φραγή πλήκτρων ασφαλίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα από αθέμιτες αλλαγές.

Καθορισμός κωδικού PIN για λειτουργία φραγής πλήκτρων

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **Γ' Σ**

Πατήστε **∨** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **P** |.

Πατήστε . Ένδειξη = **Ο**

Με τα πλήκτρα **∨** ή **∧** επιλέξτε κωδικό PIN μεταξύ 0 και 999.

Πατήστε . Ένδειξη = **P** |

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Ενεργοποίηση φραγής πλήκτρων

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **Ο**

Με τα πλήκτρα **∨** ή **∧** επιλέξτε τον κωδικό PIN.

Πατήστε . Ένδειξη = **IΟC**

Όλες οι λειτουργίες εκτός από και είναι μπλοκαρισμένες.

Σε περίπτωση καταχώρησης εσφαλμένου κωδικού PIN, το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει στην κανονική εκτέλεση λειτουργίας, χωρίς να ενεργοποιείται η φραγή πλήκτρων.

Απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **|**

Με τα πλήκτρα **∨** ή **∧** επιλέξτε τον κωδικό PIN.

Πατήστε . Ένδειξη = **UΠΙ**

Όλες οι λειτουργίες είναι απελευθερωμένες.

Σε περίπτωση καταχώρησης εσφαλμένου κωδικού PIN, η φραγή πλήκτρων παραμένει ενεργή.

Αλλαγή διεύθυνσης δικτύου

Κατά τη δικτύωση περισσότερων συσκευών μέσω διεπαφής RS485 πρέπει η εκάστοτε συσκευή να διαθέτει δική της διεύθυνση δικτύου.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **Γ' Σ**

Πατήστε **∨** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **HΩ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **|**

Με τα πλήκτρα **∨** ή **∧** αλλάξτε τη διεύθυνση δικτύου (1-207).

Πατήστε . Ένδειξη = **HΩ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Επαναφορά παραμέτρων σε εργοστασιακή ρύθμιση

Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η επαναφορά των ορίων συναγερμού και των τιμών της βαθμονόμησης αισθητήρα στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και συνδέστε το βύσμα.

Ένδειξη = **βηΠ** |

Πατήστε . Ένδειξη = **Σε d**

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Ρύθμιση ρολογιού πραγματικής ώρας

Το ρολόι πραγματικής ώρας έχει προρυθμιστεί (CET). Η ώρα για άλλη ζώνη ώρας πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **Γ' Σ**

Πατήστε **∨** . Ένδειξη = **Ε Σ**

Πατήστε . Ένδειξη = **ΥΠΟ** (έτος)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε το έτος.

Πατήστε .

Πατήστε **Λ** . Ένδειξη = **ΠΟΠ** (μήνας 1-12)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε τον μήνα.

Πατήστε .

Πατήστε **Λ** . Ένδειξη = **ΔΗΔ** (ημέρα 1-31)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε την ημέρα.

Πατήστε .

Πατήστε **Λ** . Ένδειξη = **ΙΔΗΔ** (ημέρα εβδομάδας)

(1 = δευτέρα, 7 = κυριακή)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας.

Πατήστε .

Πατήστε **Λ** . Ένδειξη = **ΗΟΟ** (ώρα 0-23)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε την ώρα.

Πατήστε .

Πατήστε **Λ** . Ένδειξη = **ΓΟΟ** (λεπτό 0-59)

Πατήστε . Ένδειξη = **ΟΟ**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** ρυθμίστε το λεπτό.

Πατήστε .

Πατήστε για 5 δευτ. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί **Ε Σ**, πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου το ρολόι πραγματικής ώρας.

Μεταγωγή σε θερινή/χειμερινή ώρα

Η μεταγωγή σε θερινή ώρα πραγματοποιείται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 2 ή ώρα το πρωί.

Η μεταγωγή σε χειμερινή ώρα πραγματοποιείται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 2 ή ώρα το πρωί.

Για να ενεργοποιήσετε την νέα ώρα, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί μετά από τα χρονικά σημεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση αυτόματης μεταγωγής θερινής/χειμερινής ώρας

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **Γ' Σ**

Πατήστε **∨** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί **ΔΣΕ**.

Πατήστε . Ένδειξη = **|**

Με τα πλήκτρα **∨** **∧** επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

0 = απενεργοποιημένη 1 = ενεργοποιημένη

Πατήστε . Ένδειξη = **ΔΣΕ**

Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!

⚠ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης από εξαρτήματα συσκευής και κίνδυνος τραυματισμού λόγω υπέρθερμου ατμού.

Απαγορεύεται ο καθαρισμός της συσκευής με ατμοκαθαριστές!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλες οι επιφάνειες συσκευής πρέπει να καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα!

- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, τα μέρη εξοπλισμού και τα εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καθαριστικών μέσων που περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέα ή χημικών διαλυτών
- Προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, προσέχετε κατά τον καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην εισχωρεί καθόλου νερό μέσα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Η ψυκτική μηχανή με εναλλάκτη θερμότητας - μεταλλικό πλέγμα στην πίσω πλευρά της συσκευής - πρέπει να καθαρίζεται ή να ξεσκονίζεται μία φορά τον χρόνο.
- Μην καταστρέφετε ή αφαιρείτε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Απόψυξη

χώρος ψύξης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόμata.


χώρος κατάψυξης

Μετά από πολλές ώρες λειτουργίες στα τοιχώματα του χώρου κατάψυξης σχηματίζεται ένα στρώμα άχνης ή πάγου. Για τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, αποψύχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

- Για να αποψύχετε αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρείτε τα συρτάρια.
- Μεταφέρετε τα προϊόντα σε ψύξη σε άλλες συσκευές.
- Αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης. Μετά την απόψυξη, σκουπίστε το υπόλοιπο νερού με πανί και καθαρίστε τη συσκευή.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιηθεί, αποψυχθεί, καθαριστεί και στεγνώσει, ενώ η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, προς αποφυγή σχηματισμού μούχλας.



Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Απαγορεύεται η πρόκληση βλαβών στην χρησιμοποιημένη συσκευή κατά την μεταφορά στο κύκλωμα ψύξης.

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτα αέρια στο κύκλωμα ψύξης και στον αφρό μόνωσης.

Πληροφορίες σχετικά με ορθή απόρριψη μπορείτε να συγκεντρώσετε από την κρατική/δημοτική διοίκηση ή μια εταιρία απόρριψης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.


• Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
- Είναι το φίς κανονικά στην πρίζα;
- Είναι η ασφάλεια εντάξει;

• Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
- Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
- Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
- Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας;

Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τον τύπο της συσκευής ①, τον αριθμό ευρετηρίου ② και τον αριθμό της συσκευής ③ όπως δίνονται στην ετικέτα τύπου.



Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.


Πιθανά μηνύματα σφάλματος στην οθόνη

Κωδικός σφάλματος	Σφάλμα	Μέτρο
E0, E1, E2, rE	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας	Επικοινωνία με υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
EE, EF	Σφάλμα ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου	Επικοινωνία με υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
dOr	Πόρτα συσκευής πολύ ώρα ανοιχτή	Κλείστε την πόρτα συσκευής
HI	Πολύ υψηλή θερμοκρασία σε συσκευή (ζεστή)	Ελέγχετε αν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Εάν η θερμοκρασία δεν μειώνεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
LO	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία σε συσκευή (κρύο)	Επικοινωνία με υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Etc		Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι πραγματικής ώρας (βλέπε απόσπασμα "Ρύθμιση ρολογιού πραγματικής ώρας")
HF, HA	Έλαβε χώρα βλάβη δικτύου μεγάλου χρονικού διαστήματος ή μέσα στον εσωτερικό χώρο επικράτησε για σημαντικό χρονικό διάστημα πολύ ζέστη ή πολύ κρύο.	Βλέπε απόσπασμα Εμφάνιση αποθηκευμένων καταστάσεων συναγερμού και ανάγνωση αλλαγής θερμοκρασίας
AFr	Θερμοκρασία στην περιοχή αισθητήρα θερμοκρασίας < 0°C	Επικοινωνία με υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εξωτερικός συναγερμός


Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες σύνδεσης.

Η σύνδεση συσκευής σε εξωτερική διάταξη συναγερμού επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό!



Σημείωση

Τα βύσματα ασφαλίζονται με βίδες. Για να αφαιρέσετε τα βύσματα, λύστε τις βίδες δεξιά και αριστερά.



Σύνδεση προαιρετικού αισθητήρα θερμοκρασίας για χώρο κατάψυξης

Έξοδος συναγερμού χωρίς δυναμικό

Οι εν λόγω τρεις επαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση οπτικής και ακουστικής διάταξης συναγερμού. Η σύνδεση έχει σχεδιαστεί για μέγιστο συνεχές ρεύμα 42 V/8 A από πηγές μικρής τάσης ασφάλειας SELV (ελάχιστο ρεύμα 150 mA).

ΠΡΟΣΟΧΗ


Κατά την εφαρμογή τάσης δικτύου στην επαφή συναγερμού χωρίς δυναμικό δεν εκπληρώνονται οι απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 60335.

N.O

Σύνδεση σε λυχνία ελέγχου συναγερμού ή ακουστικό αισθητήρα συναγερμού.

N.C

Σύνδεση σε λυχνία ελέγχου που εμφανίζει τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.



COM


Εξωτερική πηγή τάσης, μέγιστο συνεχές ρεύμα 42 V/8 A, ελάχιστο ρεύμα 150 mA

Διεπαφή RS485


Rx- / Tx- Αποστολή/λήψη γραμμής δεδομένων (αρνητικός πόλος)

Rx+ / Tx+ Αποστολή/λήψη γραμμής δεδομένων (θετικός πόλος)


GND Αγωγός γείωσης




Εκτέλεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας




Εκτέλεση αισθητήρα για χώρο ψύξης



Εκτέλεση αισθητήρα για χώρο κατάψυξης




Εκτέλεση αισθητήρα για χώρο ψύξης
Διάτρηση οπών στα επισημασμένα σημεία στο πίσω μέρος της συσκευής.



Εκτέλεση αισθητήρα για χώρο κατάψυξης


Απομακρύνετε το στεγανοποιητικό υλικό.



Αφαιρέστε το ανακουφιστικό καταπόνησης.

Το ανακουφιστικό καταπόνησης βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο συσκευής.

Χώρος ψύξης - πάνω αριστερά
Χώρος κατάψυξης - κάτω δεξιά



Περάστε τον αισθητήρα μέσα από το άνοιγμα και ασφαλίστε το καλώδιο αισθητήρα με ανακουφιστικό καταπόνησης.

Σημαντικό!

Σφραγίστε τη διέλευση αισθητήρα στην πίσω πλευρά συσκευής με το συνημμένο στεγανοποιητικό υλικό!

Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες


Η αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Για την αλλαγή είναι απαραίτητα δύο άτομα.

- Ξεβιδώστε την κάτω γωνία μεντεσέ.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Το έδρανο πόρτας διαθέτει μηχανισμό με ελατήριο για το αυτόνομο κλείσιμο της πόρτας. Κατά το λύσιμο των βιδών στρέφεται η γωνία μεντεσέ προς τα αριστερά.




- Αφαιρέστε την πόρτα χώρου κατάψυξης προς τα κάτω.

- Μεταθέστε τα μπουλόνια στη γωνία μεντεσέ.




- Ξεβιδώστε τα μπουλόνια από τον μεσαίο γωνία μεντεσέ.


- Σπρώξτε την πόρτα χώρου ψύξης προς τα μπροστά και αφαιρέστε την προς τα πίσω.




- Ξεβιδώστε τη μεσαία γωνία μεντεσέ.



7. Μεταθέστε τα πάνω μέρη μεντεσέ.




8. Τοποθετήστε τη μεσαία πλάκα κάλυψης στην αντίθετη πλευρά.




10. Συναρμολογήστε εκ νέου τη μεσαία γωνία μεντεσέ στην αριστερή πλευρά.

11. Αφαιρέστε τον μηχανισμό με ελατήριο από την πόρτα χώρου ψύξης και τοποθετήστε τον στην αντίθετη πλευρά.




12. Αναρτήστε την πόρτα χώρου ψύξης στα μπουλόνια μεντεσέ και κλείστε.




13. Στρέψτε με το συνημμένο διπλό κλειδί τον μηχανισμό με ελατήριο της πόρτας χώρου ψύξης αριστερόστροφα, έως ότου το εξάγωνο να ασφαλίσει στην εσοχή της μεσαίας γωνίας μεντεσέ.

14. Βιδώστε τα μπουλόνια μεντεσέ στη μεσαία γωνία μεντεσέ.




15. Αναρτήστε την πόρτα χώρου κατάψυξης στα μπουλόνια μεντεσέ και κλείστε.




16. Τοποθετήστε τη γωνία μεντεσέ.


17. Στρέψτε τη γωνία μεντεσέ κατά 90° - το ελατήριο τεντώνεται. Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ.




18. Τοποθετήστε τις τάπες στις δύο πόρτες.



19. Βιδώστε τις λαβές.



20. Πιέστε τις πλακέτες έως ότου ασφαλίσουν.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

